

26W / 1830lm / 2700K / DALI / Wallwasher /  
 600mm

**65633**

**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

**Modules**

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
 inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter  
 Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		26W	30,7W
Strom		2410lm	1830lm
Effizienz		96lm/W	60lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	-


**Abstrahlwinkel**  
**Wallwasher**
**Anwendung**

**Gewicht**  
**0,5Kg**

**Ausführungen**

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie  
 es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für  
 verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen  
 wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)