


38W / 1565lm / 3000K / DALI / Spot 17° /  
900mm

65659

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter  
Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Modules

- A inVision Module

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		38W	44,5W
Strom		3555lm	1565lm
Effizienz		94lm/W	35lm/W
LOR		-	44%
UGR		-	<10




Abstrahlwinkel  
Spot 17°

### Anwendung



Gewicht  
0,55Kg



### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com