

10W / 855lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
860mm

72020


Design: O/M

Modul mit opalem Diffusor und LED-Lichtquelle mit  
guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.  
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc




| LED       | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 10W         | 12,2W   |
| Strom     |       | 1830lm      | 855lm   |
| Effizienz |       | 183lm/W     | 70lm/W  |
| LOR       |       | -           | 47%     |
| UGR       |       | -           | <25     |




Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
-



Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C  
Modellkennung 28004761