

56W / 3480lm / 2700K / DALI / Medium 30° /
1201mm

73029

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und
perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit
Strukturlackierung.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		56W	65,9W
Strom		4800lm	3480lm
Effizienz		86lm/W	53lm/W
LOR		-	73%
UGR		-	<10



Abstrahlwinkel
Medium 30°

Anwendung



Gewicht
-



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse F
Modellkennung 4053560342H