

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und  
perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit  
Strukturlackierung.  
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc



| LED 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung  | 28W         | 34,1W   |
| Strom     | 2580lm      | 1880lm  |
| Effizienz | 92lm/W      | 55lm/W  |
| LOR       | -           | 73%     |
| UGR       | -           | <10     |



Abstrahlwinkel  
Medium 30°

Anwendung



Gewicht  
-



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E  
Modellkennung 4053560343L