



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und  
perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit  
Strukturlackierung.  
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	21W	2580lm	1950lm
Strom	2580lm	1950lm	76lm/W
Effizienz	123lm/W	76lm/W	76%
LOR	-	-	<13
UGR	-	-	-



Abstrahlwinkel  
Flood 50°

Anwendung



Gewicht  
-



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse D  
Modellkennung 4053560345L