

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und
perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit
Strukturlackierung.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc



| LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung | 21W | | 25,6W |
| Strom | 2580lm | | 1950lm |
| Effizienz | 123lm/W | | 76lm/W |
| LOR | - | | 76% |
| UGR | - | | <13 |



Abstrahlwinkel
Flood 50°

Anwendung



Gewicht
-



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse D
Modellkennung 4053560345L