

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc




| LED 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung | 3,3W | 4,2W |
| Strom | 420lm | 340lm |
| Effizienz | 127lm/W | 81lm/W |
| LOR | - | 81% |
| UGR | - | <13 |




Abstrahlwinkel
Flood 65°

Anwendung



Gewicht
-



- Ausführungen
- .04 Mattweiß
 - .05 Mattschwarz

Optional
70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E
Modellkennung 2053560160L