


24W / 2400lm / 3000K / DALI / Wide flood  
80° / 1193mm

75031

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in  
Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in  
ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc



 LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		24W	30W
Strom		3010lm	2400lm
Effizienz		130lm/W	82lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<19



Abstrahlwinkel  
Wide flood 80°

Anwendung



Gewicht  
-



Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E  
Modellkennung 2053560160