


Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc




|  LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|---|-------|-------------|---------|
| Leistung | | 5W | 6,4W |
| Strom | | 690lm | 560lm |
| Effizienz | | 138lm/W | 88lm/W |
| LOR | | - | 81% |
| UGR | | - | <16 |



Abstrahlwinkel
Flood 65°

Anwendung



Gewicht
-



Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D
Modellkennung 4053560084M