



One **Asymmetric**

4,5W / 530lm / 4000K / On/Off / Asymmetric / ø85mm


60168

Design: O/M + Bartenbach GmbH Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung. Ein hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz erzielt werden kann. Befestigungszubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	4,5W	5,8W
Strom	620lm	530lm
Effizienz	138lm/W	92lm/W
LOR	-	85%
UGR	-	-



Abstrahlwinkel Asymmetric


Anwendung



Gewicht 0,39Kg

mm

@075 (trim version)



Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

59014 Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau) 150x91x20mm

59038 Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke) 156×100×78mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E Modellkennung 4053560100L