

One **IP65**

9,8W / 490lm / 2700K / On/Off / Spot 15° / ø85mm

60183



Design: O/M + Bartenbach GmbH Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-

Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.

Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.


Befestigungszubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP65 | 230Vac | 50/60Hz





2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	9,8W	12,3W
Strom	955lm	490lm
Effizienz	97lm/W	40lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<10



Abstrahlwinkel Spot 15°


Anwendung



Gewicht 0,58Kg

1 3	

@078 (trim version)



Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

59014 Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau) 150x91x20mm

59038 Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke)

156×100×78mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F Modellkennung 2053560245H