

One **IP65**

4,5W / 430lm / 3000K / On/Off / Flood 56° / ø85mm

60202




Design: O/M + Bartenbach GmbH Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung. Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten und definierten Lichtstrahl. Einfaches Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP65 | 230Vac | 50/60Hz



3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	4,5W	5,8W
Strom	520lm	430lm
Effizienz	116lm/W	75lm/W
LOR	-	83%
UGR	-	<16



Abstrahlwinkel Flood 56°


Anwendung



Gewicht 0,53Kg

1 1	mm

@078 (trim version)



Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

59014 Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)

150x91x20mm

59038 Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke) 156×100×78mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F Modellkennung 2053560257L