

## One **IP65**

9,8W / 670lm / 3000K / DALI / Medium 40° / ø85mm

60209




Design: O/M + Bartenbach GmbH Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung. Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten und definierten Lichtstrahl. Einfaches Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP65 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	9,8W	12,3W
Strom	1035lm	670lm
Effizienz	106lm/W	55lm/W
LOR	-	65%
UGR	-	<10




Abstrahlwinkel Medium 40° Anwendung

Gewicht 0,53Kg

mm

@078 (trim version)



## Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

## Optional

59014 Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)

150x91x20mm

59038 Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke) 156×100×78mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

## Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F Modellkennung 2053560257H