

## **One Plus**

4,5W / 430lm / 2700K / On/Off / Flood 56° / ø95mm

60231




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit AluminiumDruckgussgehäuse und Kühlkörper.
Horizontal schwenkbar um 30° und vertikal schwenkbar um 355°.


Reflektor aufgebaut anhand von komplex geformten und mit einer Aluminiumlegierung beschichteten Mikro-Flächen, die eine völlig gespiegelte Hochglanzoberfläche erzeugen. Hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz erzielt werden kann.

Geringe Höhe <67mm.

Einbau-Zubehör für rahmenlose Ausführung separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





Abstrahlwinkel

Anwendung



Gewicht 0,42Kg

mm

2700K

Leistung

Strom

LOR

UGR

@090 (trim version)

Leuchte


5,8W

430lm

75lm/W

90%

<13



Lichtquelle

4,5W

480lm

107lm/W

## Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

.02 Schwarz / RAL 9005

## Optional

**59015** Zubehör 12,5mm-Decken (flush Einbau) 150x91x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

## Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F Modellkennung 2053560245L