

4,5W / 350lm / 2700K / On/Off / Medium 41°
/ ø85mm

60244




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.
Horizontal schwenkbar um 90° und vertikal schwenkbar um 330°.
Driver Inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver Inklusive.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	4,5W	5,8W
Strom	480lm	350lm
Effizienz	107lm/W	61lm/W
LOR	-	73%
Betriebsbedingung	-	230Vac



Abstrahlwinkel
Medium 41°

Anwendung

Gewicht
0,64Kg

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560245L

