

Over Surface

9,8W / 770lm / 3000K / On/Off / Medium 41° / ø85mm

60253

Design: O/M + Bartenbach GmbH Aufbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.

Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.

Horizontal schwenkbar um 90° und vertikal schwenkbar um 330°.


Driver Inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam / Driver Inklusive. IP20 | 230Vac | 50/60Hz




•	-
•	r

10 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	9,8W	12,3W
Strom	1035lm	770lm
Effizienz	106lm/W	63lm/W
LOR	-	74%
Betriebsbedingung	-	230Vac



Abstrahlwinkel Medium 41° Anwendung Gewicht 0,64Kg

mm



Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F Modellkennung 2053560257H