

O/M

Over Surface

**9,8W / 1220lm / 4000K / DALI / Flood 59° /
ø85mm**

60267




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-
Druckguss mit 100% elektrostatischer
Polyesterlackierung.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen
Lichtstrahls.
Horizontal schwenkbar um 90° und vertikal
schwenkbar um 330°.
Driver Inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver Inklusive.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	9,8W	12,3W	
Strom	1360lm	1220lm	
Effizienz	139lm/W	100lm/W	
LOR	-	90%	
Betriebsbedingung	-	230Vac	



Abstrahlwinkel
Flood 59°

Anwendung

Gewicht
0,64Kg

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
 - .02 Schwarz / RAL 9005

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU
Dieses Produkt enthält eine
Modellkennung 2053560247

