

9,8W / 860lm / 2700K / On/Off / Flood 59° /
ø85mm

60271




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahlis.
Horizontal schwenkbar um 90° und vertikal schwenkbar um 330°.
Driver Inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver Inklusive.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	9,8W	12,3W
Strom	955lm	860lm
Effizienz	97lm/W	70lm/W
LOR	-	90%
Betriebsbedingung	-	230Vac



Abstrahlwinkel
Flood 59°

Anwendung

Gewicht
0,64Kg

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560245H

