

10W / 990lm / 4000K / On/Off / Medium 28°
/ ø45mm

60301



Design: O/M

Schwenkbarer Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium.

Der Strahler hat einen horizontalen Schwenkbereich von 90° und einen vertikalen Schwenkbereich von 330°.

Einfaches Einbausystem mit Federklammern.

Zubehör separat geliefert und nach der Installation leicht einzusetzen.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W	1360lm	12,5W
Strom	1360lm	990lm	990lm
Effizienz	136lm/W	79lm/W	79lm/W
LOR	-	73%	73%
UGR	-	<16	<16



Abstrahlwinkel
Medium 28°


Anwendung



Gewicht
0,6Kg



194x26



Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

● .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

59016 Elliptischer Refraktor

Ø39x0,5mm

59017 Weicher diffuser

Ø39x0,5mm

59018 Louvre

Ø39x3mm

59019 Snoot 72mm

Ø45x72

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560247H