



Onit

Recessed

10W / 1110Im / 4000K / DALI / Spot 12° / ø45mm

60302

Design: O/M

Schwenkbarer Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium.

Der Strahler hat einen horizontalen Schwenkbereich von 90° und einen vertikalen Schwenkbereich von 330°.


Einfaches Einbausystem mit Federklemmen. Zubehör separat geliefert und nach der Installation leicht einzusetzen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W	12,5W
Strom	1360lm	1110lm
Effizienz	136lm/W	89lm/W
LOR	-	82%
UGR	-	<13




Abstrahlwinkel Spot 12°

Anwendung



Gewicht

77 194x26
1



Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Opcional

59016 Elliptischer Refraktor

Ø39x0.5mm

59017 Weicher diffusor

Ø39x0,5mm

59018 Louvre

Ø39x3mm

59019 Snoot 72mm

Ø45×72

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F Modellkennung 2053560247H