

10W / 810lm / 3000K / On/Off / Medium 28°  
/ ø45mm

60309



Design: O/M

Schwenkbarer Aufbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium.


Der Strahler hat einen horizontalen Schwenkbereich von 90° und einen vertikalen Schwenkbereich von 330°.

Zubehör separat geliefert und nach der Installation leicht einzusetzen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W	1035lm	12,5W
Strom	1035lm	810lm	
Effizienz	119lm/W	73lm/W	
LOR	-	0.78	
UGR	-	<16	




Abstrahlwinkel  
Medium 28°

Anwendung



Gewicht  
0,7Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

**59016** Elliptischer Refraktor

Ø39x0,5mm

**59017** Weicher diffusor

Ø39x0,5mm

**59018** Louvre

Ø39x3mm

**59019** Snoot 72mm

Ø45x72

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560257H