

10W / 1110lm / 4000K / DALI / Spot 12° /
ø45mm

60314



Design: O/M

Schwenkbarer Aufbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium.


Der Strahler hat einen horizontalen Schwenkbereich von 90° und einen vertikalen Schwenkbereich von 330°.

Zubehör separat geliefert und nach der Installation leicht einzusetzen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W	1240lm	12,5W
Strom	1240lm	136lm/W	1110lm
Effizienz	136lm/W	-	89lm/W
LOR	-	-	0.82
UGR	-	-	<13




Abstrahlwinkel
Spot 12°

Anwendung



Gewicht
0,7Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Opcional

59016 Elliptischer Refraktor

Ø39x0,5mm

59017 Weicher diffuser

Ø39x0,5mm

59018 Louvre

Ø39x3mm

59019 Snoot 72mm

Ø45x72

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F Modellkennung 2053560247H