

Dot

2,2W / 255lm / 4000K / Flood 41° / Ø36mm

60479

Design: O/M

Deckeneinbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit. Aluminiumrahmen in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Klares Sicherheitsglas Mit Kabel geliefert (2x0,50 mm²).


Werte gelten für 700mA. Für 350mA sollte man von der Hälfte der angegebenen Werte ausgehen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam IP67 | 350mA / 700mA

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.




1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	2,2W	2,2W
Strom	305lm	255lm
Effizienz	139Im/W	116lm/W
LOR	-	84%
UGR	-	<22



Abstrahlwinkel Flood 41° Anwendung Gewicht

0,07Kg





Ausführungen

- \bigcirc .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .12 Gebürsteter Edelstahl
- **.34** Rost

Obligatorisch

59124 15W Driver

1 bis 10 leuchten / 350mA

59125 8W Driver

1 bis 5 leuchten / 350mA

59126 15W Driver

1 bis 10 leuchten / 350mA

59127 25W Driver

5 bis 18 leuchten / 350mA

59128 11W Driver

1 bis 4 leuchten / 700mA

59129 35W Driver

1 bis 12 leuchten / 700mA

59130 17W Driver

1 bis 5 leuchten / 700mA

59131 48W Driver

1 bis 18 leuchten / 700mA

Optional

27400 IP68-Stecker, 2-Wege

4 Pole

27395 IP68-Durchgangsverkabelungsanschlusskasten

3-Wege