




33+70W / 3400+3200lm / 3000K / DALI / Wide flood 76° / batwing / 2920mm

60537





Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.


Indirektlicht: Linsen für Batwing-Verteilung, geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





● 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	33+70W	39+80W
Strom	4200+4000lm	3400+3200lm
Effizienz	80lm/W	54lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19



Abstrahlwinkel Wide flood 76° / batwing

Anwendung



Gewicht 10,2Kg

Ausführungen


O .04 Mattweiß

.05 Mattschwarz

Obligatorisch

59054 Zubehör für direkte/indirekte Hängeleuchten 56051 Klarer Sockel DALI ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com



□ mm