

inFinit Recessed

23W* / 2400lm* / 2200K-5000K / DALI / Wide flood 76° / 1205mm

60547

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25

Mikron-Eloxierung für maximale

Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.


Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	23W*	27,3W*
Strom	3000lm*	2400lm*
Effizienz	134lm/W	88lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19



Abstrahlwinkel Wide flood 76° Anwendung

Gewicht

C mm	/ ₄ 7 ₄ 7 ₄ 119	5

		0 +	
		20 ≥4	° © - 78 -
	11	- VI +	
-	1205	-	- 55 -

Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

51027 Zubehör für Unterputzmontage

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com