

inFinit Surface/Pendant

23W* / 2400lm* / 2200K-5000K / DALI / Flood 64° / 1201mm

60554

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich


Design: O/M + Bartenbach GmbH Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung IP20 | 230Vac | 50/60Hz





Leuchte

27,3W*

2400lm*

88lm/W

<13


Y , Y	105°	Abstrahlwinkel Flood 64°
	75°	
	60°.	Anwendung
800		
1200	45*	
1600		Gewicht

mm

Leistung

Strom Effizienz

LOR UGR 2200K-5000K



Lichtquelle

23W*

3000lm*

134lm/W

Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 56051 Klarer Sockel DALI ø60x35mm