

inFinit Surface/Pendant

28W* / 3000lm* / 2200K-5000K / DALI / Wide flood 76° / 1489mm

60557

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

Design: O/M + Bartenbach GmbH Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.


Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung IP20 | 230Vac | 50/60Hz





2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	28W*	34,1W*
Strom	3750lm*	3000lm*
Effizienz	134lm/W	88lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19



Abstrahlwinkel Wide flood 76° Anwendung Gewicht

Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 56051 Klarer Sockel DALI ø60x35mm





mm