



52W / 4960lm / 4000K / On/Off / Medium 31° / 1211mm


60687



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus
Aluminium mit elektrostatischer 100%
Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter
Ausführung oder mit elektrostatischer 100%
Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus
Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der
jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete
inVision35 ist eine diskrete Lösung, die
hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus
einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet.
Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu
bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| Lichtquelle | Leuchte |
|-------------|--------------------------|
| 52W | 61,2W |
| 6800lm | 4960lm |
| 131lm/W | 81lm/W |
| - | 73% |
| - | <10 |
| | 52W 6800lm 131lm/W |



Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 54034 Klarer Sockel ø60x35mm





mm