



26W / 2580 lm / 4000 K / DALI / Flood $52^{\rm o}$ / 611 mm


60693



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus
Aluminium mit elektrostatischer 100%
Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter
Ausführung oder mit elektrostatischer 100%
Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus
Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der
jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete
inVision35 ist eine diskrete Lösung, die
hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus
einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet.
Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu
bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz

4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	26W	31,7W
Strom	3400lm	2580lm
Effizienz	131lm/W	81lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<16



mm



Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 56051 Klarer Sockel DALI ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com