


46W\* / 2720lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Medium 31° / 1211mm

60704



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision35 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam inklusive Stromversorgung.  
DALI DT8  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Abstrahlwinkel  
Medium 31°



Anwendung  
Gewicht  
2,4Kg

LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>	<b>46W*</b>	<b>58W*</b>	
<b>Strom</b>	<b>3760lm*</b>	<b>2720lm*</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>82lm/W</b>	<b>47lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>72%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;10</b>	

mm

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch  
Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte  
54036

Klarer Sockel DALI

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com ø60x35mm  
56051

