

U35 Surface/Pendant

16W / 1420lm / 2700K / DALI / Diffuse / 1149mm

60810




Design: Eduardo Souto de Moura Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	16W	19,5W
Strom	2800lm	1420lm
Effizienz	175lm/W	73lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<25



Abstrahlwinkel Diffuse Anwendung

Gewicht

mm





Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

.10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 54036

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie $\textbf{bitte: support@om-light.com} \ \emptyset 60 \times 35 \text{mm}$ 54034

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D Modellkennung 89603215