

32W / 2840lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
2271mm

60814




Design: Eduardo Souto de Moura  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz




	<b>2700K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>32W</b>	<b>37,6W</b>	
<b>Strom</b>	<b>5600lm</b>	<b>2840lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>175lm/W</b>	<b>75lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>51%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	



<b>Abstrahlwinkel</b>
<b>Diffuse</b>
<b>Anwendung</b>
<b>Gewicht</b> <b>2,7Kg</b>

mm

**Ausführungen**

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

**Obligatorisch**

**Mandatory** Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte  
 54036

**Klarer Sockel**

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie  
 bitte: support@om-light.com ø60x35mm  
 54034

**Daten gemäß Verordnungen**

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D  
 Modellkennung 89603215