


Design: Eduardo Souto de Moura
 Rahmenlose Einbauleuchte mit Gehäuse aus
 Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für
 maximale Korrosionsbeständigkeit in matter
 Ausführung oder mit elektrostatischer 100%
 Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
 Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit
 bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem
 Befestigungssystem: bündig oder versenkt.
 Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter
 Ausführung oder mit elektrostatischer 100%
 Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 inklusive Stromversorgung.
 IP42 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	32W	37,6W	
Strom	5720lm	2680lm	
Effizienz	179lm/W	71lm/W	
LOR	-	47%	
UGR	-	<25	



Abstrahlwinkel	Diffuse
Anwendung	
Gewicht	3,6Kg

□ mm

47x2264

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch**59023 Zubehör für die trimlose Einbauleuchte**

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
 support@om-light.com
 O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen
 sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren.
 Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von
 Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der
 Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des
 einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für
 Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an:
 support@om-light.com

