

U45 Surface/Pendant

20W / 1630lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 1429mm

61101




Design: Eduardo Souto de Moura Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



2700K	Lichtquelle	Leuchte		
Leistung	20W	24,4W		
Strom	3500lm	1630lm		
Effizienz	175lm/W	67lm/W		
LOR	-	47%		
UGR	-	<25		



Abstrahlwinkel Diffuse Anwendung Gewicht

2,3Kg

Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

● .02 Schwarz / RAL 9005 .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 54036

Klarer Sockel ø60x35mm 54034

	::	
] [

- 1429 —



mm