

U45 Surface/Pendant

54W / 4480Im / 2700K / On/Off / Diffuse / 2271mm

61104




Design: Eduardo Souto de Moura Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



● 2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	54W	63,5W
Strom	9560lm	4480lm
Effizienz	177Im/W	71lm/W
LOR	-	47%
UGR	-	<25



Abstrahlwinkel Diffuse Anwendung Gewicht

mm



O .01 Weiß / RAL 9010 • .02 Schwarz / RAL 9005 .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

Ausführungen

Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 54036

Klarer Sockel ø60x35mm 54034