

## **U45** Surface/Pendant

32W / 2600lm / 2700K / DALI / Diffuse / 2271mm

61111




Design: Eduardo Souto de Moura Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	32W	37,6W
Strom	5600lm	2600lm
Effizienz	175lm/W	69lm/W
LOR	-	46%
UGR	-	<25
		·



Abstrahlwinkel Diffuse Anwendung Gewicht

Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

.10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 54036

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com ø60x35mm 54034

mm

