

## **U45** Surface/Pendant

68W / 5750lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 2831mm

61122




Design: Eduardo Souto de Moura Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



<b>●</b> 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	68W	80W
Strom	12250lm	5750lm
Effizienz	180lm/W	72lm/W
LOR	-	47%
UGR	-	<25
•		



Abstrahlwinkel Diffuse Anwendung Gewicht

mm





## Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

.10 Eloxiertes Aluminium

## Obligatorisch

Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 54036

Klarer Sockel ø60x35mm 54034