

## **U45** Surface/Pendant

40W / 3350lm / 3000K / DALI / Diffuse / 2831mm

61129




Design: Eduardo Souto de Moura Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



<b>●</b> 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	40W	47,1W
Strom	7150lm	3350lm
Effizienz	179Im/W	71lm/W
LOR	-	47%
UGR	-	<25







Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005 .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 54036

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie  $\textbf{bitte: support@om-light.com} \ \emptyset 60 \times 35 \text{mm}$ 54034