

## **U45** Surface/Pendant

68W / 5750lm / 3000K / DALI / Diffuse / 2831mm

61130




Design: Eduardo Souto de Moura Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



| 3000K     | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung  | 68W         | 80W     |
| Strom     | 12250lm     | 5750lm  |
| Effizienz | 180lm/W     | 72lm/W  |
| LOR       | -           | 47%     |
| UGR       | -           | <25     |
|           |             |         |







## Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

.10 Eloxiertes Aluminium

## Obligatorisch

Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 54036

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie  $\textbf{bitte: support@om-light.com} \ \emptyset 60 \times 35 \text{mm}$ 54034