



Design: Eduardo Souto de Moura  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	34W	6500lm	40W
Strom	3300lm	191lm/W	83lm/W
Effizienz	51%	-	-
LOR	<25	-	-
UGR	-	-	-




Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
2,3Kg



### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

### Obligatorisch

Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte  
54036

Klarer Sockel  
ø60x35mm  
54034