

34W / 2800lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
1399mm

61329

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source


- B LED Modules

LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	34W	2800lm	40W
Strom	5975lm	2800lm	2800lm
Effizienz	176lm/W	70lm/W	70lm/W
LOR	-	47%	47%
UGR	-	<25	<25



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
0,58Kg

mm

#### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

