

41W / 3660lm / 4000K / On/Off + E-KIT /  
Diffuse / 1679mm

61381

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source


- B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	41W	7800lm	48,2W
Strom	7800lm	190lm/W	3660lm
Effizienz	190lm/W	-	76lm/W
LOR	-	-	47%
UGR	-	-	<25



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
0,8Kg

mm

#### Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

