

16W / 1340lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
1153mm

**61464**



Design: Eduardo Souto de Moura  
Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt.  
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP42 | 230Vac | 50/60Hz



**2700K**

**Lichtquelle** **Leuchte**


<b>Leistung</b>	<b>16W</b>	<b>19,5W</b>
-----------------	------------	--------------

<b>Strom</b>	<b>2800lm</b>	<b>1340lm</b>
--------------	---------------	---------------

<b>Effizienz</b>	<b>175lm/W</b>	<b>69lm/W</b>
------------------	----------------	---------------

<b>LOR</b>	-	<b>48%</b>
------------	---	------------

<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>
------------	---	---------------



**Abstrahlwinkel Diffuse**

**Anwendung**



**Gewicht**  
**2,5Kg**

mm

62x1143

**Ausführungen**

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

**Obligatorisch**

**52106 Zubehör für den Einbau**

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauproekte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

