

U60 Recessed

27W / 2300lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 1153mm

61465




Design: Eduardo Souto de Moura Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit

bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP42 | 230Vac | 50/60Hz



2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	27W	32,9W
Strom	4780lm	2300lm
Effizienz	1771m/W	70lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25



□ mm	△ 62×1143



Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

● .02 Schwarz / RAL 9005

.10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

52106 Zubehör für den Einbau

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com