

54W / 4600lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
2271mm

61565



Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP40 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Lichtquelle **Leuchte**


Leistung	54W	63,5W
-----------------	------------	--------------

Strom	9560lm	4600lm
--------------	---------------	---------------

Effizienz	177lm/W	72lm/W
------------------	----------------	---------------

LOR	-	48%
------------	---	------------

UGR	-	<25
------------	---	---------------



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung

Gewicht
5Kg

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch
Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte
54036

Klarer Sockel
ø60x35mm
54034

