

20W / 1675lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
1429mm

**61570**



Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP40 | 230Vac | 50/60Hz



**2700K**

**Lichtquelle** **Leuchte**

<b>Leistung</b>	<b>20W</b>	<b>24,4W</b>
-----------------	------------	--------------


<b>Strom</b>	<b>3500lm</b>	<b>1675lm</b>
--------------	---------------	---------------

<b>Effizienz</b>	<b>175lm/W</b>	<b>69lm/W</b>
------------------	----------------	---------------

<b>LOR</b>	-	<b>48%</b>
------------	---	------------

<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>
------------	---	---------------

**Abstrahlwinkel**  
**Diffuse**



**Anwendung**



**Gewicht**  
**3,1Kg**

mm

**Ausführungen**

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

**Obligatorisch**

**Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte**  
54036

Klarer Sockel

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie  
bitte: support@om-light.com ø60x35mm  
54034

