

32W / 2760lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
2265mm

61676




Design: Eduardo Souto de Moura  
Rahmenlose Einbauleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder strukturierter Lackierung.

Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus Aluminium. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



|                  |                |                    |                |
|------------------|----------------|--------------------|----------------|
|                  | <b>3000K</b>   | <b>Lichtquelle</b> | <b>Leuchte</b> |
| <b>Leistung</b>  | <b>32W</b>     | <b>37,6W</b>       |                |
| <b>Strom</b>     | <b>5720lm</b>  | <b>2760lm</b>      |                |
| <b>Effizienz</b> | <b>179lm/W</b> | <b>73lm/W</b>      |                |
| <b>LOR</b>       | -              | <b>48%</b>         |                |
| <b>UGR</b>       | -              | <b>&lt;25</b>      |                |



Abstrahlwinkel  
**Diffuse**

Anwendung



Gewicht  
**5Kg**

□ mm

62x2267

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

**59024** Zubehör für die trimlose Einbauleuchte

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauproducte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

