

16W / 1380lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1149mm

61728



Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.  
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Passendes Zubehör nicht enthalten.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 3000K   | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung  | 16W     | 2860lm      | 19,5W   |
| Strom     | 2860lm  | 179lm/W     | 1380lm  |
| Effizienz | 179lm/W | -           | 71lm/W  |
| LOR       | -       | -           | 48%     |
| UGR       | -       | -           | <25     |



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
2,5Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

