

54W / 4680lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
2271mm

61733



Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.  
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Passendes Zubehör nicht enthalten.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



**LED** 3000K

**Lichtquelle**

**Leuchte**

**Leistung**

**54W**

**63,5W**

**Strom**

**9800lm**

**4680lm**

**Effizienz**

**181lm/W**

**74lm/W**

**LOR**

**-**


**48%**

**UGR**

**-**

**<25**

**Abstrahlwinkel  
Diffuse**



**Anwendung**



**Gewicht  
5Kg**

**mm**

**Ausführungen**

- .01 Weiß / RAL 9010**
- .02 Schwarz / RAL 9005**
- .10 Eloxiertes Aluminium**

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

